

# タンクコンテナ積載車輛 諸元表 (前輪2軸車)



	001	002	003	004	005	006
<b>■ 車輛型式・重量</b>						
シャーシ	日野 2KG-FN1APJX-CBABA ※1					
最大積載量 ※2	kg	13800	13650	13550	13500	13400
<b>■ 寸法</b>						
全長	mm	9535				9405
全幅	mm	2490				2490
全高 ※3	mm	3270				3270
<b>■ 配管・搬送機</b>						
配管 材質:SUS304	—	シングル		二重(スチーム加温) ※4		—
吐出口位置	—	左右			左右後方	
吐出口金具(キャップ付)	—	65A東急8山/吋オス 又は M75オス ※5				—
コンテナ接続口	—	後方ステージ上 口金:65A東急8山/吋オス 又は M75オス ※5				—
搬送機	—	ギヤポンプ ※4				コンプレッサー
搬送機加温	—	スチーム吹付				—
搬送機 ドレン	—	20Aゲート弁+キャップ				—
切換弁	—	ヘッドバルブ方式				—
駆動方式	—	PTO 直結				PTO Vベルト
バルブ	—	YONE 65A 2方ボールバルブ SCS13				—
エア配管・タンク ※6	—	—				SUS製
<b>■ 外装</b>						
コンテナ架台	SS製 左右連動ツイストロック付架台(指定色塗装) ※7					
フェンダー	フロント:前2軸用 FRP製丸型(指定色塗装) / リア:樹脂製(黒)					
サイドバンパー SUS製パイプ	3段式		3段式 左側閉開扉付			3段式
リアバンパー	SUS製 テールランプ埋め込み式 外面研磨 高さ250mm					
リアガード	プラスチック製 チェーン (黄色)					
工具箱	SUS製 750(大)型 × 1箇所 / 500型 × 1箇所					
消火器	粉末消火器 3.5kg 自動車用 (SUS製収納箱付) × 2箇所					
アースリール	手動式 10m 太線 × 2箇所					
チェーンフック	SS製 4連式 後方左側取付					
ペール缶入れ	SUS製 丸型 フタ無し 後方左側取付					
看板	SS製 危・毒看板 サイズ:□300 SUS製枠付き 車輛前後に取付					
スペアタイヤキャリア	車輛後方フレーム間に取付					
車幅等	3対 サイドバンパー前後×各2箇所/リアバンパーポール式×各1箇所 点灯方式:スモール連動					
タイヤ灯	左側サイドバンパー部に取付 LED 点灯方式:キャブ内スイッチ					
輪止め	PP製 右側サイドバンパーに収納					
フロントフェンダー下巻込み防止柵	SUS製パイプ フロントフェンダー下 前輪タイヤ間に取付					
後退灯	テールランプ内装型 ※8					
燃料タンク	SS製 290L					
塗装	キャビン・コンテナ架台 ※9					

- ※1 車型・類別が異なる場合は 架装できない場合があります。
- ※2 車型・類別及び追加仕様により異なります。又 同車型であってもシャーシ重量誤差により下がる場合があります。
- ※3 弊社指定タンクコンテナ積載の場合
- ※4 スチーム加温は車輛側からの接続です。タンクコンテナの加温はタンクコンテナ側の加温装置に接続となります。
- ※5 吐出口及びコンテナ接続口金具は変更可能(別費用)
- ※6 エア配管・タンクには配管、エアータンク、安全弁、圧力計、コンテナ接続口を含みます。コンテナ側の設備は含みません。
- ※7 左右連動連結ツイストロック操作レバーは 左側前後2箇所に取付
- ※8 後退灯はテールランプの仕様によりリアバンパー下部取付の場合あり(LED選択可)
- ※9 塗装は指定色にて施工 ただし 特殊塗装デザイン及びロゴステッカー類は含まず。

k07.2020.07